

AANBRENGEN LICHTMAST

Omschrijving

Omschrijving

Geheel thermisch verzinkt volgens NEN 1275.

Grondstuk tot 25 cm boven het maaiveld behandeld met epoxycoating, 100 micron dik. Het verzinkte product is aangestruild en voorzien van een laag 2-componenten primer en boven het maaiveld van een 2-componenten glanslak.

Het aansluitblok wordt voor het plaatsen van de mast gemonteerd.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

	Hoogte in m	Enkele uithouder	Dubbele uithouder
Kosten per stuk	6	X,XX	
	8	X,XX	X,XX
	10	X,XX	X,XX
	12	X,XX	X,XX
Uur per stuk	6	X,XX	
	8	X,XX	X,XX
	10	X,XX	X,XX
	12	X,XX	X,XX
Stuks per uur	6	X,XX	
	8	X,XX	X,XX
	10	X,XX	X,XX
	12	X,XX	X,XX

Inclusief

- | grondwerk;
- | leverantie mast;
- | invoeren kabel;
- | aansluitblok;
- | aanbrengen grondanker.

Exclusief

- | montage aansluitblok;
- | aansluiting kabel;
- | leveren zand.

