

## AANBRENGEN RIJWIELKLEM

### Omschrijving

#### Omschrijving

Het leveren en aanbrengen van rijwielklemmen, verticaal klemmend: thermisch verzinkte massieve buis 22 mm.

Rijwielklem, thermisch verzinkte buis 22 x 1,5 mm, diagonaal klemmend.

### Tabel

**ABONNEREN:** [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

|                 | Soort       | Type                    | Uitvoering | Aantal       |               |                |
|-----------------|-------------|-------------------------|------------|--------------|---------------|----------------|
|                 |             |                         |            | Tot 30 stuks | 30 - 60 stuks | Vanaf 60 stuks |
| Kosten per stuk | Rijwielklem | Wiel verticaal klemmend | Enkel      | x,xx         | x,xx          | x,xx           |
|                 |             | Wiel diagonaal klemmend | Laag       | x,xx         | x,xx          | x,xx           |
|                 |             |                         | Hoog       | x,xx         | x,xx          | x,xx           |
| Uur per stuk    | Rijwielklem | Wiel verticaal klemmend | Enkel      | x,xx         | x,xx          | x,xx           |
|                 |             | Wiel diagonaal klemmend | Laag       | x,xx         | x,xx          | x,xx           |
|                 |             |                         | Hoog       | x,xx         | x,xx          | x,xx           |
| Stuks per uur   | Rijwielklem | Wiel verticaal klemmend | Enkel      | x,xx         | x,xx          | x,xx           |
|                 |             | Wiel diagonaal klemmend | Laag       | x,xx         | x,xx          | x,xx           |
|                 |             |                         | Hoog       | x,xx         | x,xx          | x,xx           |

### Inclusief

- betonvoet 300 x 300 x 200 mm.

### Afbeeldingen



