

AANBRENGEN HANDBEDIENDE SLAG- EN DRAAIBOMEN

Omschrijving

Omschrijving

Het leveren en plaatsen van handbediende slag- en draaibomen.

De draaizuilen, met voetplaat, zijn vervaardigd van stalen buisprofiel, de bomen van 8-kantig geprofileerd aluminium. Het staalwerk is thermisch verzinkt.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

	Type	Specificatie	Lengte in m	
Kosten per stuk	Slagboom	Frictie en afsluitinrichting	3,5	x,xx
			4,0	x,xx
			5,0	x,xx
			6,0	x,xx
	Draaiboom	Afsluitinrichting	3,0	x,xx
			4,0	x,xx
			5,0	x,xx
			6,0	x,xx
Uur per stuk	Slagboom	Frictie en afsluitinrichting	3,5	x,xx
			4,0	x,xx
			5,0	x,xx
			6,0	x,xx
	Draaiboom	Afsluitinrichting	3,0	x,xx
			4,0	x,xx
			5,0	x,xx
			6,0	x,xx
Stuks per uur	Slagboom	Frictie en afsluitinrichting	3,5	x,xx
			4,0	x,xx
			5,0	x,xx
			6,0	x,xx
	Draaiboom	Afsluitinrichting	3,0	x,xx
			4,0	x,xx
			5,0	x,xx
			6,0	x,xx

Inclusief

- vang- of aanslagpaal met betonvoet;
- funderingspoer;

- | coating;
- | rode folie over de hele lengte.

 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

BOUWKOSTEN.NL
BEHEERENONDERHOUDKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL