

## AANBRENGEN ELEKTROMECHANISCHE SLAGBOMEN

### Omschrijving

#### Omschrijving

Het leveren en plaatsen van elektromechanische slagboomzuilen met aluminium boom. Vanaf 2,50 m boomlengte uitgevoerd met een vaste vangpaal.

De besturingseenheid en codesleutellezer zijn gemonteerd in een controlepaal met betonvoet.

### Tabel

**ABONNEREN:** [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

|                        | Boomlengte in m | Profiel boom in mm |                      |
|------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| <b>Kosten per stuk</b> | 2,5             | 100 x 55           | <a href="#">x,xx</a> |
|                        | 3,5             | 100 x 55           | <a href="#">x,xx</a> |
|                        | 4,5             | 100 x 55           | <a href="#">x,xx</a> |
|                        | 6,0             | 120 x 86           | <a href="#">x,xx</a> |
| <b>Uur per stuk</b>    | 2,5             | 100 x 55           | x,xx                 |
|                        | 3,5             | 100 x 55           | x,xx                 |
|                        | 4,5             | 100 x 55           | x,xx                 |
|                        | 6,0             | 120 x 86           | x,xx                 |
| <b>Stuks per uur</b>   | 2,5             | 100 x 55           | x,xx                 |
|                        | 3,5             | 100 x 55           | x,xx                 |
|                        | 4,5             | 100 x 55           | x,xx                 |
|                        | 6,0             | 120 x 86           | x,xx                 |

### Inclusief

- ┆ fundatie en vangpaal;
- ┆ bedieningsschakelaar.