# AANBRENGEN BETON OPSTORTING

## Omschrijving

**Omschrijving**

Het leveren en aanbrengen beton ten behoeve van opstorting bij bv. kolommen of opgaande wanden.
Afmeting kolom, breedte 300 mm, lengte 300 mm en hoogte opstorting (variabel) 100 mm.
Afmeting opgaande wand, breedte 300 mmm, lengte 5.000 mm, hoogte opstorting (variabel) 100 mm.
Toegepaste beton, C20/25, XC4, S3.

## Tabel

**ABONNEREN:** Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

| | Werkmethode | Toepassing opstorting | Hoeveelheid in $m^3$ | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Tot 6 | 6 - 20 |
| **Kosten per $m^3$** | Beton op werk gestort | Kolommen | x,xx | x,xx |
| | Weg- terreinkraan | Wanden | x,xx | x,xx |
| **Uur per $m^3$** | Beton op werk gestort | Kolommen | x,xx | x,xx |
| | Weg- terreinkraan | Wanden | x,xx | x,xx |
| **$m^3$ per uur** | Beton op werk gestort | Kolommen | x,xx | x,xx |
| | Weg- terreinkraan | Wanden | x,xx | x,xx |