

AANBRENGEN VIBRO-COMBIPAAL MET BETONNEN ELEMENT

Omschrijving

Omschrijving

Kenmerken vibro-combipaal:

- paalkop kan onder maaiveld aangebracht worden;
- geschikt om hoge trekbelastingen op te nemen;
- zwaar heiwerk op de betonpaal is niet nodig. Na het inheien van de heibuis wordt een prefab kern van gewapend beton geplaatst;
- extra fabrieksmatig aan te brengen voorzieningen zijn mogelijk voor de aansluiting van de paalkop met de bovenliggende constructie;
- het groutmengsel wordt gedeeltelijk om de prefab betonkern aangebracht;
- groutmengsel, kwaliteit 25 N/mm² of 35 N/mm²;
- betonelement, sterkteklasse beton C35/45 of C45/55.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

	Diameter stalen heibuis in mm	Afmeting prefab gewapende betonpaal in mm	Lengte in m				
			7,50	12,50	17,50	22,50	27,50
Kosten per stuk	400	220 x 220	x,xx	x,xx	x,xx		
		250 x 250	x,xx	x,xx	x,xx		
	500	290 x 290	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	
	600	350 x 350	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
Uur per stuk	400	220 x 220	x,xx	x,xx	x,xx		
		250 x 250	x,xx	x,xx	x,xx		
	500	290 x 290	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	
	600	350 x 350	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
Stuks per uur	400	220 x 220	x,xx	x,xx	x,xx		
		250 x 250	x,xx	x,xx	x,xx		
	500	290 x 290	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	
	600	350 x 350	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx

Inclusief

- leveren en verwerken betonpaal en groutmengsel;
- uitzetten van heipiketten;
- verplaatsen hei-installatie.

Exclusief

- aan- en afvoer boorinstallatie.

