

LEVEREN EN AANBRENGEN ONDERGRONDVERSTEVIGING IN CUNET

Omschrijving

Omschrijving

Leveren en aanbrengen ondergrondversteving in een straatlaagdikte van 50 mm.
Na menging in de straatlaag hard de laag geleidelijk uit en vormt met de normale ondergrond één geheel.
De straatlaag wordt handmatig ingebracht met een kruiwagen.

Uitgangspunten

Normstelling: 1 hovenier.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

	Toepassingsgebied	Methodiek mengen	
		Harken in straatlaag	Betonmolen
Kosten per m ²	Terras, loop- en fietspaden	x,xx	x,xx
	Oprit auto	x,xx	x,xx
	Vrachtwagen	x,xx	x,xx
Uur per m ²	Terras, loop- en fietspaden	x,xx	x,xx
	Oprit auto	x,xx	x,xx
	Vrachtwagen	x,xx	x,xx
m ² per uur	Terras, loop- en fietspaden	x,xx	x,xx
	Oprit auto	x,xx	x,xx
	Vrachtwagen	x,xx	x,xx

Inclusief

- leverantie straatzand;
- leverantie ondergrondversteving;
- aftrillen met trilplaat.