



AANBRENGEN LIJNGOOT

Omschrijving

Omschrijving

Het leveren en stellen van lijngoten in een betonbed.

Toepassingsgebieden en belastingsklassen volgens NEN-EN 1433:

- klasse A 15: gebieden welke uitsluitend door voetgangers of fietsers worden gebruikt;
- klasse C 250: naast trottoirband liggende goten in bijvoorbeeld ventwegen en winkelstraten;
- klasse E 600: verkeerszones met hoge wiellasten zoals industrieterreinen.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

	Materiaal gootelement	Belastingsklasse	Afmeting lijngoot in mm		Rooster		
			Breedte	Hoogte	Verzinkt staal	Gietijzer	RVS
Kosten per m	Polymeerbeton	A 15	135	200	x,xx		x,xx
		C 250	135	200	x,xx	x,xx	x,xx
			235	315	x,xx	x,xx	x,xx
			350	410	x,xx	x,xx	x,xx
		E 600	135	200		x,xx	
			235	315		x,xx	
			350	410		x,xx	
	Beton	A 15	160	214	x,xx		x,xx
		C 250	160	214	x,xx	x,xx	x,xx
			260	320	x,xx	x,xx	x,xx
			160	214	x,xx	x,xx	
		E 600	260	320	x,xx	x,xx	
			360	340		x,xx	
Uur per m	Polymeerbeton	A 15	135	200	x,xx		x,xx
		C 250	135	200	x,xx	x,xx	x,xx
			235	315	x,xx	x,xx	x,xx
			350	410	x,xx	x,xx	x,xx
		E 600	135	200		x,xx	
			235	315		x,xx	
			350	410		x,xx	
	Beton	A 15	160	214	x,xx		x,xx
		C 250	160	214	x,xx	x,xx	x,xx
			260	320	x,xx	x,xx	x,xx
			160	214	x,xx	x,xx	
		E 600	260	320	x,xx	x,xx	
			360	340		x,xx	

			360	340		X,XX	
m per uur	Polymeerbeton	A 15	135	200	X,XX		X,XX
		C 250	135	200	X,XX	X,XX	X,XX
			235	315	X,XX	X,XX	X,XX
			350	410	X,XX	X,XX	X,XX
		E 600	135	200		X,XX	
			235	315		X,XX	
			350	410		X,XX	
	Beton	A 15	160	214	X,XX		X,XX
		C 250	160	214	X,XX	X,XX	X,XX
			260	320	X,XX	X,XX	X,XX
		E 600	160	214	X,XX	X,XX	
			260	320	X,XX	X,XX	
			360	340		X,XX	

Exclusief

- ┆ levering en aanbrengen stelbeton.