

MONTEREN OF VERVANGEN SCHAKELAAR, OPBOUW

Omschrijving

Omschrijving

Standaard: schakelaars voor algemene toepassingen en standaard vormgeving. Nominale spanning 230 V.

Slagvast: schakelaars voor toepassingen in een omgeving waar verhoogde eisen gesteld worden aan de mechanische sterkte. De beschermingsgraad is tevens spatwaterdicht IP44. Nominale stroomsterkte is 10 A, nominale spanning is 230 V. Wandcontactdoos is voorzien van randaarde.

Waterdicht: schakelaars voor toepassingen in een vochtige omgeving, de beschermingsgraad is minimaal spatwaterdicht IP44. Nominale spanning 230 V.

Uitgangspunten

Het monteren of vervangen van een schakelaar in nieuwbouw- of renovatiesituatie.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Type	Omschrijving	Stroomsterkte in A	Kosten per stuk					
			Monteren			Vervangen		
			Standaard	Slagvast	Waterdicht	Standaard	Slagvast	Waterdicht
Wipschakelaar	2-polig	10	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
	3-polig				x.xx			x.xx
	Wissel	10	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
	Wissel met indicatie				x.xx			x.xx
	Serie	10	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
	Kruis	10	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
Trekschakelaar	Wissel	10	x.xx			x.xx		
	2-polig				x.xx			x.xx
Driestandenschakelaar	Standaard	10	x.xx			x.xx		
	Zender, radiografisch		x.xx			x.xx		
	Ontvanger, radiografisch		x.xx			x.xx		
Dimschakelaar voor gloeilampen	Wissel	2	x.xx			x.xx		
Dimmer voor HF-VSA	Potentiometer	1	x.xx			x.xx		
Combi-schakelaar / wandcontactdoos	Wissel	10	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
	Serie	10	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx

Schemerschakelaar	3 - 1.000 lux	10	X.XX	X.XX
Bewegingsmelder	180°, 10 m, 3 - 80 lux	10	X.XX	X.XX

Afbeeldingen

