

VERWERKEN ZAND EN ZANDSPECIE IN AANVULLING (M3), HANDMATIG

Omschrijving

Omschrijving

Het transporteren van straatzand en gestabiliseerd zand met een kruiwagen. Verwerken in aanvulling tot een bodembreedte van 2 m. De dichtheid van gestabiliseerd zand is 2.000 kg/m³.

Uitgangspunten

Normstelling: 1 hovenier.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

	Grondsoort	Dikte in mm	Transportafstand in m		
			Tot 10	10 - 25	25 - 50
Kosten per m ³	Straatzand	50	x,xx	x,xx	x,xx
		100	x,xx	x,xx	x,xx
		150	x,xx	x,xx	x,xx
		200	x,xx	x,xx	x,xx
		250	x,xx	x,xx	x,xx
		300	x,xx	x,xx	x,xx
		400	x,xx	x,xx	x,xx
	Gestabiliseerd zand	150	x,xx	x,xx	x,xx
		200	x,xx	x,xx	x,xx
Uur per m ³	Straatzand	50	x,xx	x,xx	x,xx
		100	x,xx	x,xx	x,xx
		150	x,xx	x,xx	x,xx
		200	x,xx	x,xx	x,xx
		250	x,xx	x,xx	x,xx
		300	x,xx	x,xx	x,xx
		400	x,xx	x,xx	x,xx
	Gestabiliseerd zand	150	x,xx	x,xx	x,xx
		200	x,xx	x,xx	x,xx
m ³ per uur	Straatzand	50	x,xx	x,xx	x,xx
		100	x,xx	x,xx	x,xx
		150	x,xx	x,xx	x,xx
		200	x,xx	x,xx	x,xx
		250	x,xx	x,xx	x,xx
		300	x,xx	x,xx	x,xx

Gestabiliseerd zand	400	x,xx	x,xx	x,xx
	150	x,xx	x,xx	x,xx
	200	x,xx	x,xx	x,xx

Inclusief

- | leverantie;
- | transport;
- | laad- en lostijd;
- | verwerking.

Exclusief

- | fijn profileren;
- | verdichten.