

VERWERKEN ZAND EN ZANDSPECIE IN AANVULLING (M3), MACHINAAL

Omschrijving

Omschrijving

Het machinaal transporteren van straatzand en gestabiliseerd zand en het verwerken in aanvulling.

De dichtheid van gestabiliseerd zand is 2.000 kg/m³.

Uitgangspunten

Normstelling: schranklader van 400 liter en een hovenier.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

	Grondsoort	Dikte in mm	Transportafstand in m		
			Tot 10	10 - 25	25 - 50
Kosten per m ³	Straatzand	50	x,xx	x,xx	x,xx
		100	x,xx	x,xx	x,xx
		150	x,xx	x,xx	x,xx
		200	x,xx	x,xx	x,xx
		250	x,xx	x,xx	x,xx
		300	x,xx	x,xx	x,xx
		400	x,xx	x,xx	x,xx
	Gestabiliseerd zand	150	x,xx	x,xx	x,xx
		200	x,xx	x,xx	x,xx
Uur per m ³	Straatzand	50	x,xx	x,xx	x,xx
		100	x,xx	x,xx	x,xx
		150	x,xx	x,xx	x,xx
		200	x,xx	x,xx	x,xx
		250	x,xx	x,xx	x,xx
		300	x,xx	x,xx	x,xx
		400	x,xx	x,xx	x,xx
	Gestabiliseerd zand	150	x,xx	x,xx	x,xx
		200	x,xx	x,xx	x,xx
m ³ per uur	Straatzand	50	x,xx	x,xx	x,xx
		100	x,xx	x,xx	x,xx
		150	x,xx	x,xx	x,xx
		200	x,xx	x,xx	x,xx
		250	x,xx	x,xx	x,xx
		300	x,xx	x,xx	x,xx

Gestabiliseerd zand	400	x,xx	x,xx	x,xx
	150	x,xx	x,xx	x,xx
	200	x,xx	x,xx	x,xx

Inclusief

- | leverantie;
- | transport;
- | verwerking.

Exclusief

- | fijn profileren;
- | verdichten.