

VERWERKEN TEELAARDE IN AANVULLING (M2), HANDMATIG EN MACHINAAL

Omschrijving

Omschrijving

Teelaarde handmatig of machinaal transporteren en verwerken in aanvulling.
Bij 'handmatig' geldt een bodembreedte tot 2 m voor de normstelling.

Uitgangspunten

Normstelling handmatig: 1 hovenier.
Normstelling machinaal: schranklader van 400 liter met een hovenier.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Verwerking		Dikte in mm	Transportafstand in m		
			Tot 10	10 - 25	25 - 50
Kosten per m ²	Handmatig	100	x.xx	x.xx	x.xx
		200	x.xx	x.xx	x.xx
		300	x.xx	x.xx	x.xx
		400	x.xx	x.xx	x.xx
	Machinaal	200	x.xx	x.xx	x.xx
		300	x.xx	x.xx	x.xx
		400	x.xx	x.xx	x.xx
Uur per m ²	Handmatig	100	x,xx	x,xx	x,xx
		200	x,xx	x,xx	x,xx
		300	x,xx	x,xx	x,xx
		400	x,xx	x,xx	x,xx
	Machinaal	200	x,xx	x,xx	x,xx
		300	x,xx	x,xx	x,xx
		400	x,xx	x,xx	x,xx
m ² per uur	Handmatig	100	x,xx	x,xx	x,xx
		200	x,xx	x,xx	x,xx
		300	x,xx	x,xx	x,xx
		400	x,xx	x,xx	x,xx
	Machinaal	200	x,xx	x,xx	x,xx
		300	x,xx	x,xx	x,xx
		400	x,xx	x,xx	x,xx

Inclusief

| leverantie;

- | transport;
- | laad- en lostijd;
- | verwerking.

Exclusief

- | fijn profileren;
- | verdichten.