

HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN, KEIFORMAAT, BLOK- EN ELLEBOOGVERBAND

Omschrijving

Omschrijving

Het herstraten onder de hamer van betonstraatstenen in blok- of elleboogverband, KF 210 x 105 mm.

Uitgangspunten

Voor berekening overige betonstraatstenen gelden de volgende breedten:

- tot 1,50 m: breedte 1,50 m aangehouden;
- 1,50 - 3,00 m: gemiddelde breedte 2,25 m;
- vanaf 3,00 m: gemiddelde breedte 5,00 m.

Normstelling: ploeg 2 hoveniers, tot 1,50 m breed.

Normstelling: ploeg 3 hoveniers, vanaf 1,50 m breed.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

	Kleur	Dikte in mm	Breedte in m		
			Tot 1,50	1,50 - 3,00	Vanaf 3,00
Kosten per m²	Grijs	80	x,xx	x,xx	x,xx
		100	x,xx	x,xx	x,xx
	Heide	80	x,xx	x,xx	x,xx
		100	x,xx	x,xx	x,xx
	Zwart	80	x,xx	x,xx	x,xx
		100	x,xx	x,xx	x,xx
Uur per m²	Grijs	80	x,xx	x,xx	x,xx
		100	x,xx	x,xx	x,xx
	Heide	80	x,xx	x,xx	x,xx
		100	x,xx	x,xx	x,xx
	Zwart	80	x,xx	x,xx	x,xx
		100	x,xx	x,xx	x,xx
m² per uur	Grijs	80	x,xx	x,xx	x,xx
		100	x,xx	x,xx	x,xx
	Heide	80	x,xx	x,xx	x,xx
		100	x,xx	x,xx	x,xx
	Zwart	80	x,xx	x,xx	x,xx
		100	x,xx	x,xx	x,xx

Inclusief

- uitzetten en fijn profileren zandbed;

- | knipwerk en zand voor invegen;
- | trillen;
- | 3 cm straatzand;
- | 3% nieuw materiaal.

Exclusief

- | afvoer en storkosten onbruikbaar materiaal.