

LEVEREN EN VERWERKEN VOEGMORTEL

Omschrijving

Omschrijving

Het leveren en handmatig inwerken van voegmortel bij een voegdiepte van 50 mm, toepasbaar bij natuursteen-, betonsteen-, tegel- en klinkerverharding met een lichte verkeersbelasting.

Voegmortel is een waterdoorlatend product. Kleuren voegmortel, zand, steengrijs, basalt of zwart.

Bestrating grootformaat 140 x 140 mm en 120 x 180 mm, kleinformaat 80 x 80 mm en 100 x 100 mm en mozaïekformaat 40 x 40 mm en 60 x 60 mm.

Uitgangspunten

Normstelling: 1 hovenier.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

	Soort bestrating	Afmeting in mm	Voegbreedte in mm	Gemiddelde hoeveelheid mortel in kg/m ²	
Kosten per m ²	Grootformaat	140 x 140	5	4,7	x,xx
			10	9,0	x,xx
		120 x 180	5	4,5	x,xx
			10	8,7	x,xx
	Kleinformaat	80 x 80	5	7,9	x,xx
			10	15,0	x,xx
		100 x 100	5	6,4	x,xx
			10	12,3	x,xx
	Mozaïekformaat	40 x 40	5	15,0	x,xx
			10	27,0	x,xx
		60 x 60	5	10,4	x,xx
			10	19,3	x,xx
Uur per m ²	Grootformaat	140 x 140	5	4,7	x,xx
			10	9,0	x,xx
		120 x 180	5	4,5	x,xx
			10	8,7	x,xx
	Kleinformaat	80 x 80	5	7,9	x,xx
			10	15,0	x,xx
		100 x 100	5	6,4	x,xx
			10	12,3	x,xx
	Mozaïekformaat	40 x 40	5	15,0	x,xx
			10	27,0	x,xx
		60 x 60	5	10,4	x,xx
			10	19,3	x,xx

m ² per uur	Grootformaat	140 x 140	5	4,7	x,xx
			10	9,0	x,xx
		120 x 180	5	4,5	x,xx
	Kleinformaat	80 x 80	10	8,7	x,xx
			5	7,9	x,xx
			10	15,0	x,xx
		100 x 100	5	6,4	x,xx
			10	12,3	x,xx
	Mozaïekformaat	40 x 40	5	15,0	x,xx
			10	27,0	x,xx
		60 x 60	5	10,4	x,xx
			10	19,3	x,xx

Inclusief

- voegmiddel + 10%;
- inwassen voegmiddel;
- schoonmaken bestratingsvlak.

GERELATEERDE KOSTENTABELLEN

- Leveren straatklinkers (oud)
en straten onder de hamer