

LEVEREN EN AANBRENGEN HULPSTUK, PVC

Omschrijving

Omschrijving

Het leveren en aanbrengen van diverse hulpstukken.

Tot en met een diameter van 110 mm zijn het lijmverbindingen, vanaf een diameter van 125 mm rubbermanchetverbindingen.

Kwaliteit SN 4, PN 6,3, met uitzondering van de overschuifmoffen, deze hebben kwaliteitsklasse SN 8, PN 7,5.

Uitgangspunten

Normstelling: 1 hovenier.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

	Hulpstuk	Diameter in mm	Verbinding	
			Mof-mof	Mof-spie
Kosten per stuk	Bocht 45°	110	x,xx	x,xx
		125	x,xx	x,xx
		160	x,xx	x,xx
	Bocht 90°	110	x,xx	x,xx
		125	x,xx	x,xx
		160	x,xx	x,xx
	Ontstopningsstuk	110		x,xx
		125		x,xx
		160		x,xx
	Steekmof	110	x,xx	
		125	x,xx	
		160	x,xx	
Uur per stuk	Bocht 45°	110	x,xx	x,xx
		125	x,xx	x,xx
		160	x,xx	x,xx
	Bocht 90°	110	x,xx	x,xx
		125	x,xx	x,xx
		160	x,xx	x,xx
	Ontstopningsstuk	110		x,xx
		125		x,xx
		160		x,xx
	Steekmof	110	x,xx	
		125	x,xx	
		160	x,xx	

	Overschuifmof	125	X,XX	
		160	X,XX	
Stuks per uur	Bocht 45°	110	X,XX	X,XX
		125	X,XX	X,XX
		160	X,XX	X,XX
	Bocht 90°	110	X,XX	X,XX
		125	X,XX	X,XX
		160	X,XX	X,XX
	Ontstoppingsstuk	110		X,XX
		125		X,XX
		160		X,XX
	Steekmof	110	X,XX	
		125	X,XX	
		160	X,XX	
	Overschuifmof	125	X,XX	
		160	X,XX	

Exclusief

┆ grondwerk.