

STELLEN PUT EN KOLK VAN BETON-/GIETIJZERCOMBINATIE

Omschrijving

Omschrijving

Het leveren, stellen en aansluiten van een straat- of trottoirkolk (beton-/gietijzercombinatie) met een hydraulische graafmachine.

In de kolom Afmeting wordt de lengte x breedte van het rooster/deksel en de totale hoogte van de kolk vermeld.

De aansluiting van de kolk heeft altijd een diameter van 125 mm.

Uitgangspunten

Normstelling: hydraulische graafmachine met een hovenier.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

	Soort	Type	Afmeting in mm	
Kosten per stuk	Trottoirkolk	Eendelig	450 x 350 x 900	x,xx
			450 x 450 x 900	x,xx
	Straatkolk	Tweedelig	450 x 350 x 900	x,xx
			300 x 300 x 600	x,xx
		Eendelig	380 x 380 x 900	x,xx
			380 x 380 x 900	x,xx
Uur per stuk	Trottoirkolk	Eendelig	450 x 350 x 900	x,xx
			450 x 450 x 900	x,xx
	Straatkolk	Tweedelig	450 x 350 x 900	x,xx
			300 x 300 x 600	x,xx
		Eendelig	380 x 380 x 900	x,xx
			380 x 380 x 900	x,xx
Stuks per uur	Trottoirkolk	Eendelig	450 x 350 x 900	x,xx
			450 x 450 x 900	x,xx
	Straatkolk	Tweedelig	450 x 350 x 900	x,xx
			300 x 300 x 600	x,xx
		Eendelig	380 x 380 x 900	x,xx
			380 x 380 x 900	x,xx

Inclusief

| grondwerk.

