

AANBRENGEN DUBBELE DRAAIPOORT, SPIJLEN

Omschrijving

Omschrijving

Alle stalen onderdelen zijn thermisch verzinkt volgens NEN 1275, standaard polyester coating in de kleur RAL 6009 (donkergroen) of RAL 9005 (zwart).

De spijlen staan h.o.h. 100 of 120 mm, de spijldiameter is afhankelijk van de hoogte.

De poort is voorzien van een dag-nachtslot met europrofielcilinder.

Bij een hoogte vanaf 1.500 mm is de poort voorzien van een puntenkam.

Uitgangspunten

De kosten zijn gebaseerd op levering en montage, gecombineerd met een hekwerk in een obstakelvrije hekwerklijn.

Tabel


ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Afwerking	Breedte poort in mm	Kosten per stuk bij een hoogte in mm van				
		1.000	1.250	1.500	2.000	2.500
Verzinkt	2.000	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
	2.500	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
	3.000	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
	4.000	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
	5.000	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
	6.000	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
	7.000				x.xx	x.xx
	8.000				x.xx	x.xx
	10.000				x.xx	x.xx
Verzinkt en gecoat	2.000	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
	2.500	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
	3.000	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
	4.000	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
	5.000	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
	6.000	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
	7.000				x.xx	x.xx
	8.000				x.xx	x.xx
	10.000				x.xx	x.xx

Inclusief

- funderingen.

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V. / IS
OOK
UITGEVER
VAN

BOUWKOSTEN.NL
BEHEERENONDERHOUDKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL