

ASFALTVERHARDING, FIETSPADEN

Omschrijving

Omschrijving

Conserveren:

Het onderhoud bestaat uit een enkelvoudige oppervlakbehandeling, inclusief het schoonmaken van het verhardingsoppervlak en het verwijderen van losliggend steenslag na de behandeling.

Gedeeltelijk onderhoud:

Onderhoud betreft 10% van het totale oppervlak. Opgegeven oppervlakten zijn de hoeveelheid aan te brengen c.q te frezen m2. Laagdikte 25 mm. Werkzaamheden worden gecombineerd met conserveren.

Versterken:

Profielfrezen en aanbrengen nieuwe deklaag: DAB 0/8. Laagdikte 25 mm.

Uitgangspunten

Bij bepaling van de arbeidsnormen is uitgegaan van een volledige dagproductie.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Maatregel	Slijtlaag	Steenslag	Afmeting	Hoeveelheid	Reserveringskosten per m ² per jaar bij onderhoudsniveau		
					Sober	Basis	Goed
Conserveren	Bitumen	Morene	2/6	2.500 m ²		x.xx	
			4/8	2.500 m ²		x.xx	
		Parelgrind	2/6	2.500 m ²		x.xx	
			4/8	2.500 m ²		x.xx	
		Tilrood	2/6	2.500 m ²		x.xx	
			4/8	2.500 m ²		x.xx	
	Gemodificeerde bitumen	Morene	2/6	2.500 m ²		x.xx	
			4/8	2.500 m ²		x.xx	
		Vooromhulde	2/6	2.500 m ²		x.xx	
			4/8	2.500 m ²		x.xx	
		Nederlandse	2/6	2.500 m ²		x.xx	
			4/8	2.500 m ²		x.xx	
Gedeeltelijk groot onderhoud	Morene		Tot 0,50 m	100 m ²		x.xx	
			0,50 - 1,00 m	100 m ²		x.xx	
			1,50 - 2,50 m	100 m ²		x.xx	
	Tilrood		Tot 0,50 m			x.xx	
						x.xx	

Versterken

	0,50 - 1,00 m		X.XX
	1,50 - 2,50 m		X.XX
Morene	Tot 2,50 m	80 ton	X.XX
	2,50 - 4,00 m	300 ton	X.XX
Tilrood	Tot 2,50 m	80 ton	X.XX
	2,50 - 4,00 m	300 ton	X.XX

Exclusief

- reconstructiekosten bij einde levensduur.

Toelichting

Er zijn geen toelichtingen.