

SLAGBOMEN

Omschrijving

Uitgangspunt:

- ▮ eenvoudige poort op bedrijfslocatie;
- ▮ afsluiting van een terrein met weinig licht verkeer;
- ▮ grondslag van ophoogzand.

Omschrijving:

- ▮ verzinkte stalen slagboomzuil, met poedercoating;
- ▮ draaibare deur met cilinderslot in zuil;
- ▮ aandrijving door motor, 230 V, vermogen 120 W met boombevestiging;
- ▮ aluminium slagboom, 8-kantig, wit gecoat en rode reflectiestroken;
- ▮ thermisch verzinkte stalen montageplaat;
- ▮ betonvoet, hoogte 500 mm, met ingestorte ankers en moeren;
- ▮ thermisch verzinkte vangpaal met betonvoet;
- ▮ ontgraven en aanvullen grond;
- ▮ plaatsen betonvoet en vangpaal;
- ▮ monteren zuil op betonvoet;
- ▮ monteren slagboom aan boombevestiging;
- ▮ monteren besturingskabel en detectielus;
- ▮ testen en in bedrijf stellen.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Uitvoering	Slagboomlengte in m	Doorrijbreedte in m	Maatregel	Reserveringskosten per stuk per jaar		
				Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
Enkel	3,50	x,xx	Onderhouden			x,xx
			Vervangen			x,xx
Dubbel	2 x 2,50	x,xx	Onderhouden			x,xx
			Vervangen			x,xx

Inclusief

- ▮ inrichten en afwerken terrein.

Exclusief

- ▮ opbreken en herstellen wegverharding;
- ▮ stortkosten;
- ▮ bekabeling;
- ▮ detectielus (als terugslagbeveiliging);
- ▮ besturingsunit.

Opmerking

- [illegible]

