

VOORZIENINGEN REMMING-, AANLEG- EN GELEIDEWERKEN

Omschrijving

Omschrijving

Materiaalprijsen voorzieningen remming-, aanleg- en geleidewerken.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Materiaal	Bijzonderheid	Eenheid	Prijs per eenheid
Aluminium ladder	9 x 0,5 m, hoeklijn 100 x 100 x 10 mm, 45 treden Ø 30 mm	m	x.xx
Aluminium trap	3 x 1 m, hoeklijn 100 x 100 x 10 mm, 15 treden Ø 30 mm	m	x.xx
Azobé	Bezaagd en bewerkt	m ³	x.xx
Beton	C28/35, milieuklasse XF3, consistentiegebied S1, CEMIII, grind 4-32 mm	m ³	x.xx
Bolder	Ø 200, staaldikte 10 mm, lengte 800 mm	stuk	x.xx
	Ø 300, staaldikte 15 mm, lengte 1.000 mm	stuk	x.xx
Chemisch anker	M 12 x 169 mm, thermisch verzinkt	stuk	x.xx
Constructiestaal	Onbehandeld	ton	x.xx
Epoxycoating	Mio coating, HS, type 10	liter	x.xx
Haalvoorziening, stalen haalpen	Ø 30 x 400 mm	stuk	x.xx
Haalvoorziening, stalen haalring	Ø 150 x 10 mm	stuk	x.xx
Hoekstaal	Afmeting 100 x 100 x 10 mm, lengte 200 mm	stuk	x.xx
Houtdraadbout, verzinkt, met volgving	10 x 160 mm,	stuk	x.xx
	16 x 160 mm	stuk	x.xx

	6 x 60 mm	stuk	X,XX
Keilbout	M 16 x 140 mm	stuk	X,XX
	M 20 x 160 mm	stuk	X,XX
Kikker, op de plaat	Ø 16 mm	stuk	X,XX
	Ø 20 mm	stuk	X,XX
	Ø 30 mm	stuk	X,XX
Krimpvrije cementgebonden mortel		kg	X,XX
Moerbout met moer, verzinkt	M 20 x 140 mm	stuk	X,XX
	M 20 x 50 mm	stuk	X,XX
Paalmuts, kunststof	Afmeting 250 x 250 x 70 mm	stuk	X,XX
	Ø 200 x 70 mm	stuk	X,XX
Paalmuts, staal	Afmeting 250 x 250 x 70 mm	stuk	X,XX
	Ø 200 x 70 mm	stuk	X,XX
Peilschaal	Aluminium, breedte 1,00 m	m	X,XX
	Hakorit, breedte 1,00 m	m	X,XX
Rubberen fender	Afmeting 150 x 150 mm	m	X,XX
	Afmeting 250 x 250 mm	m	X,XX
	Ø 150 mm	m	X,XX
	Ø 250 mm	m	X,XX
Scheepsketting, thermisch verzinkt	Afmeting 10 x 28 x 34 mm, thermisch verzinkt	stuk	X,XX
Stalen ladder	9 x 0,5 m, hoeklijn 100 x 100 x 10 mm, 45 rondstalen treden Ø 32 mm	m	X,XX
	9 x 0,5 m, hoeklijn 100 x 100 x 10 mm, 45 T-stalen treden 80 x 40 x 7 mm	m	X,XX
Stalen trap	3 x 1 m, hoeklijn 100 x 100 x 10 mm, 15 rondstalen treden Ø 32 mm	m	X,XX
	3 x 1 m, hoeklijn 100 x 100 x 10 mm, 15 T-stalen treden 80 x 40 x 7 mm	m	X,XX
Wrijfstrip	Staal, rond 60 x 20 mm	m	X,XX
	Basralocus, afmeting 80 x 30 mm	m	X,XX
	Kunststof, afgerond, afmeting 60 x 20 mm	m	X,XX

