

ASFALTVERHARDING, LICHT BELASTE WEG

Omschrijving

Omschrijving

Conserveren:

Het onderhoud bestaat uit een oppervlakbehandeling, inclusief het schoonmaken van het verhardingsoppervlak en het verwijderen van losliggend steenslag na de behandeling.

Gedeeltelijk onderhoud:

Onderhoud betreft 10% van het totale oppervlak. Opgegeven oppervlakten zijn de hoeveelheid aan te brengen c.q te frezen m2. Laagdikte 40 mm. Werkzaamheden worden gecombineerd met conserveren.

Versterken:

Profielfrezen en aanbrengen nieuwe deklaag DAB 0/11. Laagdikte 30 mm.

Niet in de prijs meegenomen zijn de reconstructiekosten bij einde levensduur.

Uitgangspunten

Bij bepaling van de arbeidsnormen is uitgegaan van een volledige dagproductie.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Maatregel	Oppervlakbehandeling	Slijtlaag	Steenslag	Afmeting	Hoeveelheid	Reserveringskosten per m ² per jaar bij onderhoudsniveau		
						Sober	Basis	Goed
Conserveren	Enkelvoudig	Bitumen	Morene	2/6	2.500 m ²		X.XX	
					15.000 m ²		X.XX	
				4/8	2.500 m ²		X.XX	
					15.000 m ²		X.XX	
				8/11	2.500 m ²		X.XX	
					15.000 m ²		X.XX	
		Gemodificeerde bitumen	Morene	2/6	2.500 m ²		X.XX	
					15.000 m ²		X.XX	
				4/8	2.500 m ²		X.XX	
					15.000 m ²		X.XX	
				8/11	2.500 m ²		X.XX	
					15.000 m ²		X.XX	
			Vooromhulde	2/6	2.500 m ²		X.XX	
					15.000 m ²		X.XX	
			4/8		2.500 m ²		X.XX	
					15.000 m ²		X.XX	

Gedeeltelijk groot onderhoud	Dubbelvoudig	Gemodificeerde bitumen	Morene	8/11	2.500 m ²	X.XX
					15.000 m ²	X.XX
				Nederlandse 2/6	2.500 m ²	X.XX
					15.000 m ²	X.XX
				4/8	2.500 m ²	X.XX
					15.000 m ²	X.XX
				8/11	2.500 m ²	X.XX
					15.000 m ²	X.XX
				8/11 - 2/6	2.500 m ²	X.XX
					12.500 m ²	X.XX
				Nastroomen 2/6	2.500 m ²	X.XX
					15.000 m ²	X.XX
				Morene	Tot 0,50 m	100 m ² X.XX
					0,50 - 1,00 m	100 m ² X.XX
					1,50 - 2,50 m	100 m ² X.XX
					Vanaf 4,00 m	100 m ² X.XX
Versterken			Morene	2,50 - 4,00 m	200 ton	X.XX
					800 ton	X.XX
				Vanaf 4,00 m	200 ton	X.XX
					800 ton	X.XX