

SCHADEBEELDEN EN ONDERHOUDTECHNIEKEN, KLEINSCHALIG ASFALTONDERHOUD

Omschrijving

Omschrijving

Correctief onderhoud asfalt.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Schadebeeld	Maatregel	Hoeveelheid	Eenheid	Kosten per eenheid
Rafeling	Slemlaag 0/3	10	m ²	x.xx
	Oppervlakbehandeling	2.500	m ²	x.xx
	Emulsieasfaltbeton	1.000	m ²	x.xx
	Bakfrezen (breedte 0,5 m) 40 mm, aanbrengen kleeflaag, deklaag 40 mm AC 11 surf	100	m ²	x.xx
	Frezen deklaag (breedte 1,00 - 2,00 m) 30 mm, aanbrengen kleeflaag, deklaag 40 mm AC 11 surf	100	m ²	x.xx
Vet	Oppervlakbehandeling	1.000	m ²	x.xx
	Instrooien	1.000	m ²	x.xx
Dwarsonvlakheid	Bakfrezen (breedte 1,0 m) 40 mm, aanbrengen kleeflaag, deklaag 40 mm AC 11 surf	100	m ²	x.xx
	Combinatielaag aanbrengen, frezen deklaag 40 mm, aanbrengen kleeflaag, deklaag 40 mm , ZOAB 8/11 cobit, slurry tbv combideklagen	500	m ²	x.xx
Langsontvlakheid	Koppen frezen	100	m ²	x.xx
	Sporen vullen met emulsie	3,5	ton	x.xx
	Bakfrezen (breedte 1,0 m) 40 mm, aanbrengen kleeflaag, deklaag 40 mm AC 11 surf	100	m ²	x.xx
Lassen	Voegvulling	50	m	x.xx
Scheurvorming tot 3 mm	Vullen polymeer	10	m	x.xx
	Slembehandeling	50	m	x.xx

Scheurvorming vanaf 3 mm	Oppervlaktebehandeling	750 m ²	X,XX
	Frezen deklaag 25 mm, aanbrengen kleeftlaag, dunne deklaag EMA	500 m ²	X,XX
	Bakfrezen (breedte 0,5 m) 30 mm, aanbrengen kleeftlaag, dunne deklaag AC11 surf	50 m ²	X,XX
	Bakfrezen en overlagen, bakfrezen (breedte 0,5 m) 30 mm, aanbrengen kleeftlaag, tussenlaag AC 16 bind, frezen deklaag (breedte 1,0 - 2,0 m) 30 mm, aanbrengen kleeft- en deklaag AC11 surf	50 m ²	X,XX
Randschade	Bakfrezen (breedte 0,5 m) 40 mm, aanbrengen asfaltvlies, kleeftlaag, deklaag AC11 surf	100 m ²	X,XX
Gaten	Koud asfalt	10 m ²	X,XX
	Bakfrezen (breedte 1,0 m) 40 mm, aanbrengen kleeftlaag, deklaag 40 mm AC 11 surf	50 m ²	X,XX