



BEDRIJFSTERREIN

Omschrijving

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Constructie/werkzaamheden	Eenheid	Uitvoering	Variant	Variant	Variant	Reserveringskosten per eenheid per jaar		
						Preventief	Correctief	Vervangend
Aanvullen, egaliseren en handmatig inzaaien buitenberm	m ²		Breedte 1,50 m					
Riolering parkeerplaats	m ²		200 m ²					
			1.200 m ²					
Cunet	m ³	Menggranulaat 0/40	Tot 3,00 m	Tot 0,5 m				
			5,00 - 10,00 m	Tot 0,5 m				
		Betongranulaat	Tot 3,00 m	Tot 0,5 m				
			Vanaf 3,00 m	Tot 0,5 m				
		Zand	Tot 3,00 m	Tot 0,5 m				
			5,00 - 10,00 m	Tot 0,5 m				
Kantopsluitingen	m	Recht	100 x 200 mm					
			130/150 x 250 mm	0,03 stelbeton				
					Met goottegel, 300 x 150 x 60/70 mm			
		Recht	115/225 x 240 mm	0,03 stelbeton				
					Met goottegel, 300 x 150 x 60/70 mm			
Inritband	m	Recht	180/200 x 500					

			mm			
Inritband, in specie	m	Recht	130/150 x 450 mm			
Stootbanden	m	Recht	200 x 200 x 1.000 mm			
Straatstenen	m ²	Incl. 0,05 m zandbaan	Dikte 80 mm	Tot 3,00 m	BSS grijs KF	
					BSS rood KF	
					BSS zwart KF	
					Gebakken KK	
					Gebakken DF	
					Gebakken WF	
				Vanaf 3,00 m	BSS grijs KF	
					BSS rood KF	
					BSS zwart KF	
					Gebakken KK	
					Gebakken DF	
					Gebakken WF	
				Dikte 100 mm	BSS grijs KF	
					BSS rood KF	
Industrieplaten	m ²	Aslasten tot 10 ton	2.000 x 2.000 x 140 mm	Tot 300 m ²		
				Vanaf 300 m ²		
		Aslasten tot 20 ton	2.000 x 2.000 x 160 mm	Tot 300 m ²		
				Vanaf 300 m ²		
Markeerstenen	m		Dikte 80 mm		Wit KF	
Molgoot	m	Uitholling 45 m	150 x 400 x 1.000 mm	Op zand		
				Op beton		

		5 streklagen	BKK, 80 mm	Op zand
				In specie
Lijngoot	m	E 600	Gietijzer	Breedte 160 mm Breedte 360 mm
Kniplijn	m	Keperverband	BKK, 80 mm	
Asfaltverharding	m ²	In comb. betongranulaat	100 mm	50 ton 500 ton
		In comb. menggranulaat	120 mm	25 ton 400 ton
Thermische wegmarkering	m		Breedte 100 mm	Ononderbroken 0,5-0,5 en 1-1
Hydraulische kraan	uur			
Grondwerker	uur			