

## AANBRENGEN STUWKLEP

### Omschrijving

#### Omschrijving

Mechanische stuwklep in een ter plaatse gestorte stuw.

De bevestigingspunten zijn in het beton ingestort.

De klep is voorzien van een stalen windwerk.

Staalwerk stralen 2,5 SA en coaten met 2 lagen sigma cover TPC zwart 2 x 150 micron.

### Tabel

**ABONNEREN:** [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

	Enkele doorstroombreedte in mm	Soort klep	Hoeveelheid in stuks	
			1	5
<b>Kosten per stuk</b>	1.000	Staal	x,xx	x,xx
		Azobé, dikte 48 mm	x,xx	x,xx
		Aluminium op stalen frame UNP 80	x,xx	x,xx
	1.500	Staal	x,xx	x,xx
		Azobé, dikte 48 mm	x,xx	x,xx
		Aluminium op stalen frame UNP 80	x,xx	x,xx
	2.000	Staal	x,xx	x,xx
		Azobé, dikte 48 mm	x,xx	x,xx
		Aluminium op stalen frame UNP 80	x,xx	x,xx
	2.500	Staal	x,xx	x,xx
		Azobé, dikte 48 mm	x,xx	x,xx
		Aluminium op stalen frame UNP 80	x,xx	x,xx
3.000	Staal	x,xx	x,xx	
	Azobé, dikte 48 mm	x,xx	x,xx	
	Aluminium op stalen frame UNP 80	x,xx	x,xx	
<b>Uur per stuk</b>	1.000	Staal	x,xx	x,xx
		Azobé, dikte 48 mm	x,xx	x,xx
		Aluminium op stalen frame UNP 80	x,xx	x,xx
	1.500	Staal	x,xx	x,xx
		Azobé, dikte 48 mm	x,xx	x,xx
		Aluminium op stalen frame UNP 80	x,xx	x,xx
	2.000	Staal	x,xx	x,xx

	Azobé, dikte 48 mm	x,xx	x,xx
	Aluminium op stalen frame UNP 80	x,xx	x,xx
2.500	Staal	x,xx	x,xx
	Azobé, dikte 48 mm	x,xx	x,xx
	Aluminium op stalen frame UNP 80	x,xx	x,xx
3.000	Staal	x,xx	x,xx
	Azobé, dikte 48 mm	x,xx	x,xx
	Aluminium op stalen frame UNP 80	x,xx	x,xx
<b>Stuks per uur</b>			
1.000	Staal	x,xx	x,xx
	Azobé, dikte 48 mm	x,xx	x,xx
	Aluminium op stalen frame UNP 80	x,xx	x,xx
1.500	Staal	x,xx	x,xx
	Azobé, dikte 48 mm	x,xx	x,xx
	Aluminium op stalen frame UNP 80	x,xx	x,xx
2.000	Staal	x,xx	x,xx
	Azobé, dikte 48 mm	x,xx	x,xx
	Aluminium op stalen frame UNP 80	x,xx	x,xx
2.500	Staal	x,xx	x,xx
	Azobé, dikte 48 mm	x,xx	x,xx
	Aluminium op stalen frame UNP 80	x,xx	x,xx
3.000	Staal	x,xx	x,xx
	Azobé, dikte 48 mm	x,xx	x,xx
	Aluminium op stalen frame UNP 80	x,xx	x,xx