

AANBRENGEN BESCHOEIINGSELEMENT

Omschrijving

Omschrijving

De opgeklampte schotten zijn samengesteld uit geïmpregneerde planken en klampen, de bevestiging is met gegalvaniseerde draadnagels. De betonnen planken, dikte 70 mm, worden bevestigd met RVS bouten van M12 x 200 mm. De hijsgaten worden afgedicht met rubberen doppen.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

	Materiaal	Afstand tussen de palen h.o.h. in m	Afmeting planken in mm	Projectgrootte in m				
				50	100	500	1.000	5.000
Kosten per m	Opgeklampte schotten	0,50	3.800 x 400 x 32	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
			3.800 x 600 x 32	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
			3.800 x 800 x 32	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
			3.800 x 1.000 x 32	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	Betonnen planken	1,00	1.000 x 750 x 70	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
			1.000 x 1.000 x 70	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		2,00	2.000 x 750 x 70	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
			2.000 x 1.000 x 70	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
Uur per m	Opgeklampte schotten	0,50	3.800 x 400 x 32	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
			3.800 x 600 x 32	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
			3.800 x 800 x 32	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
			3.800 x 1.000 x 32	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	Betonnen planken	1,00	1.000 x 750 x 70	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
			1.000 x 1.000 x 70	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		2,00	2.000 x 750 x 70	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
			2.000 x 1.000 x 70	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
m per uur	Opgeklampte schotten	0,50	3.800 x 400 x 32	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
			3.800 x 600 x 32	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
			3.800 x 800 x 32	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
			3.800 x 1.000 x 32	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	Betonnen planken	1,00	1.000 x 750 x 70	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx

	1.000 x 1.000 x 70	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
2,00	2.000 x 750 x 70	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	2.000 x 1.000 x 70	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx

Inclusief

- ┆ levering materialen.