

VERWIJDEREN ASFALT D.M.V. FREZEN, BAKFREZEN

Omschrijving

Uitgangspunten

Er is gerekend met:

- | transportafstand project tot depot freesasfalt is 30 km;
- | voor de hoeveelheid freesasfalt is gerekend met de gemiddelde diepte;
- | uitvoering zonder onderbreking.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Gemiddelde dikte freeslaag in mm	Oppervlakte in m ²	Kosten per m ² bij een bakbreedte in m					
		Tot 0,50	0,50 - 1,00	1,00 - 1,50	1,50 - 2,50	2,50 - 4,00	Vanaf 4,00
Tot 40	50	x.xx	x.xx				
	100	x.xx	x.xx				
	200	x.xx	x.xx	x.xx			
	300	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx		
	600			x.xx	x.xx		
	900				x.xx	x.xx	
	1.200					x.xx	x.xx
	1.500					x.xx	x.xx
	2.000						x.xx
	3.000						x.xx
	4.000						x.xx
40 - 60	50	x.xx	x.xx				
	100	x.xx	x.xx				
	200	x.xx	x.xx	x.xx			
	300	x.xx	x.xx	x.xx			
	600			x.xx	x.xx		
	900				x.xx	x.xx	
	1.200					x.xx	
	1.500					x.xx	x.xx
	2.000						x.xx
	3.000						x.xx
60 - 80	50	x.xx	x.xx				
	100	x.xx	x.xx				
	200	x.xx	x.xx	x.xx			
	300			x.xx			

	600	X.XX	X.XX		
	900		X.XX	X.XX	
	1.200			X.XX	
	1.400			X.XX	X.XX
	2.000				X.XX
	3.000				X.XX
80 - 120	50	X.XX			
	100	X.XX			
	200	X.XX	X.XX		
	300		X.XX		
	600		X.XX	X.XX	
	900		X.XX	X.XX	
	1.200			X.XX	X.XX
	1.400				X.XX
	2.000				X.XX
	3.000				X.XX

Inclusief

- | afvoerkosten freesasfalt;
- | machinaal veegwerk;
- | aan- en afvoerkosten freemachine.

Exclusief

- | depotkosten.