

## VERWERKEN AEC(AVI)-BODEMAS IN TERREINOPHOGING

### Omschrijving

#### Omschrijving

Het leveren en aanbrengen van AEC(AVI)-bodemas, IBC-bouwstof niet gewassen, in ophoging, aaneengesloten werk, aanbrengen in lagen van maximaal 0,40 m.

Aanvoer per as vanaf opslag, transportafstand 30 km.

### Tabel

**ABONNEREN:** [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

	Oppervlakte in m <sup>2</sup>	Hoogte ophoging in m	AEC(AVI)- bodemas
<b>Kosten per m<sup>3</sup></b>	10.000	0,5	x,xx
		1,0	x,xx
		2,0	x,xx
	50.000	0,5	x,xx
		1,0	x,xx
		2,0	x,xx
<b>Uur per m<sup>3</sup></b>	10.000	0,5	x,xx
		1,0	x,xx
		2,0	x,xx
	50.000	0,5	x,xx
		1,0	x,xx
		2,0	x,xx
<b>m<sup>3</sup> per uur</b>	10.000	0,5	x,xx
		1,0	x,xx
		2,0	x,xx
	50.000	0,5	x,xx
		1,0	x,xx
		2,0	x,xx

### Inclusief

- | verdichten en profileren;
- | profileren taluds.

### Exclusief

- | bodembeschermende maatregelen;
- | kosten van onderhoud, inspectie en veiligheidsvoorschriften.

 BOUWKOSTEN.NL IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS  
OOK  
UITGEVER  
VAN

BOUWKOSTEN.NL  
BEHEERENONDERHOUDKOSTEN.NL  
EXPLOITATIEKOSTEN.NL  
TAXAROMONLINE.NL  
BOUWKOSTENKOMPAS.NL