

VERWIJDEREN GIETIJZEREN BUIS, RIOLERING

Omschrijving

Omschrijving

Het verwijderen van een ronde gietijzeren buis met een hydraulische graafmachine. Wanddikte maximaal 25 mm.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

	Diameter in mm	Gietijzer	Nodulair gietijzer
Kosten per m	Tot 200	x,xx	x,xx
	200 - 400	x,xx	x,xx
	400 - 600	x,xx	x,xx
	600 - 800	x,xx	x,xx
	Vanaf 800	x,xx	x,xx
Uur per m	Tot 200	x,xx	x,xx
	200 - 400	x,xx	x,xx
	400 - 600	x,xx	x,xx
	600 - 800	x,xx	x,xx
	Vanaf 800	x,xx	x,xx
m per uur	Tot 200	x,xx	x,xx
	200 - 400	x,xx	x,xx
	400 - 600	x,xx	x,xx
	600 - 800	x,xx	x,xx
	Vanaf 800	x,xx	x,xx

Inclusief

- | slijpschijf bij nodulair gietijzer;
- | afvoeren over de verharde weg tot 5 km.

Exclusief

- | grondwerk;
- | schoonmaken leiding;
- | stortkosten.

