

VERWIJDEREN GRAFFITI VAN KUNSTSTOF OF GECOAT-METALEN PLAAT VAN TRAFOHUIS EN REGELKAST

Omschrijving

Omschrijving

Afzetten van de werkplek en het afdekken van materialen die niet met het reinigingsmiddel in aanraking mogen komen. Het nauwkeurig afdichten van alle ventilatieopeningen, kieren en dergelijke.

Het oppervlak bewerken met een ontvettende reiniger. De graffiti-verwijderaar aanbrengen met behulp van een kwast, in laten werken en opnemen met absorberend papier. Het oppervlak nareinigen met een oplosmiddelvrije, ontvettende reiniger.

Bij kleine graffiti zoals tags kan gebruik worden gemaakt van antigrffiti-wipes.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Activiteit	Werkhoogte in m	Omvang in m ²	Kosten per m ²
Reinigen	Tot 3	Tot 12	x.xx
		Vanaf 12	x.xx
	Vanaf 3	Tot 12	x.xx
		Vanaf 12	x.xx
Met antigrffiti-wipes	Tot 3	Tot 0,5	x.xx
	Vanaf 3	Tot 0,5	x.xx