AANBRENGEN HYDRAULISCH GEBONDEN VERHARDINGSLAAG

Omschrijving

Omschrijving

Het leveren en aanbrengen van een wegfundering met diverse soorten materialen.

Tabel

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

	Funderingsmateriaal	Kg/m^3 na verdichting	Laagdikte in mm				
			200	250	300	350	400
Kosten per m^2	Hoogovenslakken	2.000	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	Kalksteen	2.200	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
Uur per m^2	Hoogovenslakken	2.000	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	Kalksteen	2.200	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
m^2 per uur	Hoogovenslakken	2.000	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	Kalksteen	2.200	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx

Inclusief

- spreiden, egaliseren en verdichten met wiellader;
- materiaal franco werk c.q. transportafstand tot 30 km.

Exclusief

- fijnprofileren;
- bodembeschermende maatregelen.