

## SAMENSTELLEN ZINKSTUK, ZOOL VAN KUNSTSTOFWEEFSEL

### Omschrijving

#### Omschrijving

Zinkstuk met half-onderroosterwerk en bovenroosterwerk, kunststoffilter van polyetheen met ingeweven lussen. De banen hebben een zanddichte naad. Wiepenomtrek 0,30 m, afstand lussen h.o.h. 1,00 m.

Specificatie lussendoek:

- | grondstof polyetheen;
- | gewicht 193,8 gr/m<sup>2</sup>;
- | kettintreksterkte 2.090 N/0,05 m;
- | inslagtreksterkte 1.800 N/0,05 m;
- | maaswijdte 0,32 mm.

### Tabel

**ABONNEREN:** [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

		Projectgrootte in m <sup>2</sup>				
		50	100	500	1.000	5.000
<b>Kosten per m<sup>2</sup></b>	Zonder	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	Met	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
<b>Uur per m<sup>2</sup></b>	Zonder	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	Met	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
<b>m<sup>2</sup> per uur</b>	Zonder	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	Met	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx

### Inclusief

- | levering materiaal.