

AANBRENGEN GEGOTEN COMPOSITESTEEN, MACHINAAL

Omschrijving

Omschrijving

De betonblokken worden op z'n kant aangebracht op een onderlaag van grind 16/42 mm. Voor de hoeveelheid is gerekend met het theoretische aantal per m². Helling talud 1:3.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

	Afmeting betonblok in mm	Dikte in mm	Stuks per m ²	Oppervlakte in m ²			
				50	500	1.000	5.000
Kosten per m²	400 x 400	200	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		250	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		300	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	500 x 500	200	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		250	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		300	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
Uur per m²	400 x 400	200	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		250	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		300	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	500 x 500	200	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		250	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		300	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
m² per uur	400 x 400	200	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		250	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		300	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	500 x 500	200	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		250	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		300	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx