

AANBRENGEN LAAG GEBONDEN ASFALTGRANULAAT TYPE A1, MIX-IN-PLANT

Omschrijving

Omschrijving

Het leveren en aanbrengen van een wegfundering met niet-teerhoudend asfaltgranulaatcement (AGRAC).

Uitgangspunten

Er is gerekend met:

- | funderingslaag aaneengesloten aanbrengen;
- | bij mix-in-plant is gerekend met vervoer van het asfaltgranulaat naar de menginstallatie, enkele vervoersafstand maximaal 15 km;
- | bij mix-in-plant is gerekend met storkosten voor het asfaltgranulaat bij de recyclingsinstallatie en afnamekosten voor AGRAC;
- | het leveren van het asfaltgranulaat/cement mengsel op het werk, enkele vervoersafstand maximaal 15 km.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

	Toevoeging	Oppervlakte in m ²	Laagdikte in mm		
			200	250	350
Kosten per m²	2% cement	100	x.xx	x.xx	x.xx
		1.000	x.xx	x.xx	x.xx
		10.000	x.xx	x.xx	x.xx
	3% cement	100	x.xx	x.xx	x.xx
		1.000	x.xx	x.xx	x.xx
		10.000	x.xx	x.xx	x.xx
	4% cement	100	x.xx	x.xx	x.xx
		1.000	x.xx	x.xx	x.xx
		10.000	x.xx	x.xx	x.xx
Uur per m²	2% cement	100	x,xx	x,xx	x,xx
		1.000	x,xx	x,xx	x,xx
		10.000	x,xx	x,xx	x,xx
	3% cement	100	x,xx	x,xx	x,xx
		1.000	x,xx	x,xx	x,xx
		10.000	x,xx	x,xx	x,xx
	4% cement	100	x,xx	x,xx	x,xx
		1.000	x,xx	x,xx	x,xx
		10.000	x,xx	x,xx	x,xx
m² per uur	2% cement	100	x,xx	x,xx	x,xx
		1.000	x,xx	x,xx	x,xx
		10.000	x,xx	x,xx	x,xx
	3% cement	100	x,xx	x,xx	x,xx

	1.000	x,xx	x,xx	x,xx
	10.000	x,xx	x,xx	x,xx
4% cement	100	x,xx	x,xx	x,xx
	1.000	x,xx	x,xx	x,xx
	10.000	x,xx	x,xx	x,xx

Inclusief

- | spreiden, egaliseren en verdichten;
- | innamekosten asfaltgranulaat.

Exclusief

- | bodembeschermende maatregelen;
- | maatregelen tegen uitdrogen (zoals afspreken met bitumen-emulsie);
- | kosten van extra onderhoud, inspectie en veiligheidsvoorschriften.