

## VERWERKEN ZAND EN ZANDSPECIE IN AANVULLING (M3), HANDMATIG

### Omschrijving

#### Omschrijving

Het transporteren van straatzand en gestabiliseerd zand met een kruiwagen. Verwerken in aanvulling tot een bodembreedte van 2 m. De dichtheid van gestabiliseerd zand is 2.000 kg/m<sup>3</sup>.

#### Uitgangspunten

Normstelling: 1 hovenier.

### Tabel

**ABONNEREN:** [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

	Grondsoort	Dikte in mm	Transportafstand in m		
			Tot 10	10 - 25	25 - 50
<b>Kosten per m<sup>3</sup></b>	Straatzand	50	<u>x,xx</u>	<u>x,xx</u>	<u>x,xx</u>
		100	<u>x,xx</u>	<u>x,xx</u>	<u>x,xx</u>
		150	<u>x,xx</u>	<u>x,xx</u>	<u>x,xx</u>
		200	<u>x,xx</u>	<u>x,xx</u>	<u>x,xx</u>
		250	<u>x,xx</u>	<u>x,xx</u>	<u>x,xx</u>
		300	<u>x,xx</u>	<u>x,xx</u>	<u>x,xx</u>
	Gestabiliseerd zand	150	<u>x,xx</u>	<u>x,xx</u>	<u>x,xx</u>
		200	<u>x,xx</u>	<u>x,xx</u>	<u>x,xx</u>
<b>Uur per m<sup>3</sup></b>	Straatzand	50	x,xx	x,xx	x,xx
		100	x,xx	x,xx	x,xx
		150	x,xx	x,xx	x,xx
		200	x,xx	x,xx	x,xx
		250	x,xx	x,xx	x,xx
		300	x,xx	x,xx	x,xx
	Gestabiliseerd zand	150	x,xx	x,xx	x,xx
		200	x,xx	x,xx	x,xx
<b>m<sup>3</sup> per uur</b>	Straatzand	50	x,xx	x,xx	x,xx
		100	x,xx	x,xx	x,xx
		150	x,xx	x,xx	x,xx
		200	x,xx	x,xx	x,xx
		250	x,xx	x,xx	x,xx
		300	x,xx	x,xx	x,xx

	400	x,xx	x,xx	x,xx
Gestabiliseerd zand	150	x,xx	x,xx	x,xx
	200	x,xx	x,xx	x,xx

#### Inclusief

---

- | levering;
- | transport;
- | laad- en lostijd;
- | verwerking.

#### Exclusief

---

- | fijn profileren;
- | verdichten.