

## SLAGBOMEN

### Omschrijving

#### Uitgangspunt:

- | eenvoudige poort op bedrijfslocatie;
- | afsluiting van een terrein met weinig licht verkeer;
- | grondslag van ophoogzand.

#### Omschrijving:

- | verzinkte stalen slagboomzuil, met poedercoating;
- | draaibare deur met cilinderslot in zuil;
- | aandrijving door motor, 230 V, vermogen 120 W met boombevestiging;
- | aluminium slagboom, 8-kantig, wit gecoat en rode reflectiestroken;
- | thermisch verzinkte stalen montageplaat;
- | betonvoet, hoogte 500 mm, met ingestorte ankers en moeren;
- | thermisch verzinkte vangpaal met betonvoet;
- | ontgraven en aanvullen grond;
- | plaatsen betonvoet en vangpaal;
- | monteren zuil op betonvoet;
- | monteren slagboom aan boombevestiging;
- | monteren besturingskabel en detectielus;
- | testen en in bedrijf stellen.

### Tabel

**ABONNEREN:** [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Uitvoering	Slagboomlengte in m	Doorrijbreedte in m	Maatregel	Reserveringskosten per stuk per jaar		
				Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
Enkel	3,50	x,xx	Onderhouden		<a href="#">x,xx</a>	
			Vervangen		<a href="#">x,xx</a>	
Dubbel	2 x 2,50	x,xx	Onderhouden		<a href="#">x,xx</a>	
			Vervangen		<a href="#">x,xx</a>	

### Inclusief

- | inrichten en afwerken terrein.

### Exclusief


- | opbreken en herstellen wegverharding;
- | stortkosten;
- | bekabeling;
- | detectielus (als terugslagbeveiliging);
- | besturingsunit.

### Opmerking

- | openen via portier, sluiten door detectielus;
- | besturingskabel, YmvKas 4 x 2,5 mm<sup>2</sup>;
- | KLIC-melding.

## Afbeeldingen

---



## Toelichting

---

Er zijn geen toelichtingen.