



BRUGONDERDELEN

Omschrijving

Omschrijving
Materiaalprijsen voor prefab bruggen.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Omschrijving	Detail / Afmeting	Eenheid	Prijs per eenheid
Anker met plaat, thermisch verzinkt	M12 x 200 mm	stuk	x.xx
	M40 x 200 mm	stuk	x.xx
Azobé schoor	70 x 150 mm	m ³	x.xx
Beton	Beton C28/35, milieuklasse XF2, consistentiegebied S1, CEMIII, grind 4-32 mm	m ³	x.xx
Betonstaal FeB 500 HWL, diverse diameters	Boven 1.000 kg	kg	x.xx
Beugel, RVS, voor brugdek		stuk	x.xx
Bouwfolie, polyethyleen, 1 rol	0,20 mm	m ²	x.xx
Bovenregel	Hardhout, 40/70 x 150 mm, bilinga	m	x.xx
Breedplaatvloer	Prefab beton, 40 mm	m ²	x.xx
Dekdelen met antislip	60 x 150 mm	m ³	x.xx
Draadeind met plaat	M24 x 1.000 mm	stuk	x.xx
Epoxy antisliplaag voor brugdek		m ²	x.xx
Houtdraadbout, RVS	10 x 100 mm	stuk	x.xx
Houtdraadbout, verzinkt	12 x 160 mm	stuk	x.xx
	12 x 200 mm	stuk	x.xx

Houtschroef, verzinkt, platkop	6,0 x 50 mm	stuk	X.XX
Kikkers voor slotbout, thermisch verzinkt		stuk	X.XX
Kruisnetten FeB 500 HKN, 100 x 100 x 8 mm	Vanaf 1.000 kg	kg	X.XX
Leuning, staal, aangelaste voetplaat, thermisch verzinkt	Ronde stijl, boven- en tussenbuis	stuk	X.XX
	Ronde stijl, bovenbuis en 2 tussenbuizen	stuk	X.XX
	Trapezium stijl, boven- en tussenbuis	stuk	X.XX
	Trapezium stijl, bovenbuis en 2 tussenbuizen	stuk	X.XX
Leuninggesp	100 x 100 mm	stuk	X.XX
Leuningstijl	Hardhout, 100 x 100 x 1.100 mm, bilinga	stuk	X.XX
Moerbout, RVS	M16 x 90 mm	stuk	X.XX
Moerbout, verzinkt	M16 x 320 mm met moer	stuk	X.XX
	M20 x 400 mm met moer	stuk	X.XX
Ondersabelingsmortel	Krimparm	liter	X.XX
Ontkistingsolie		liter	X.XX
Opleggingen	Gewapend rubber, dikte 80 mm	m ²	X.XX
	Gewapend rubber	m ³	X.XX
Profielstaal, thermisch verzinkt		ton	X.XX
	UNP 229, lengte 600 mm	stuk	X.XX
PVC-buis, volwandig, SDR 34, PN 7,5	Ø 110 mm	m	X.XX
	Ø 125 mm	m	X.XX
Randligger, voorgespannen beton	500/920 x 10.000 mm	stuk	X.XX
	600/920 x 15.000 mm	stuk	X.XX
	900/920 x 25.000 mm	stuk	X.XX
Slotbout, verzinkt	M10 x 100	stuk	X.XX
	M12 x 200	stuk	X.XX
Sluitplaat	50 x 50 x 5 mm	stuk	X.XX
Sluitring, verzinkt	M10	stuk	X.XX

Sluitring, RVS	M16	stuk	X.XX
T-ligger, voorgespannen beton, enkel	500/1.180 x 10.000 mm	stuk	X.XX
	600/1.180 x 15.000 mm	stuk	X.XX
	900/1.180 x 25.000 mm	stuk	X.XX
Toognagel	10 x 150 mm	stuk	X.XX
Tussenregel	Hardhout, 25 x 150 mm, bilinga	m	X.XX
Voegovergang tussen landhoofd en prefab betonnen brugdek		m	X.XX
Borgmoer, RVS	M16	stuk	X.XX