

BETONNEN ELEMENTVERHARDING, GEMIDDELDE EN LICHT BELASTE WEG

Omschrijving

Omschrijving

Meerjarig correctief onderhoud van betonnen elementverharding. Het betreft herstraatwerkzaamheden met 10% inboet en het aanbrengen van een nieuwe straatlaag.

Gedeeltelijk groot onderhoud betreft 30% van het totale oppervlak.

Niet in de prijs meegenomen zijn de reconstructiekosten bij einde levensduur.

Uitgangspunten

Bij bepaling van de arbeidsnormen is uitgegaan van een volledige dagproductie.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Formaat	Kleur	Straatlaag	Onderhoud	Reserveringskosten per m ² per jaar bij onderhoudsniveau		
				Sober	Basis	Goed
KF 80	Grijs	Exclusief	Gedeeltelijk groot onderhoud		X.XX	
			Verbeteren vlakheid		X.XX	
		Inclusief	Gedeeltelijk groot onderhoud		X.XX	
			Verbeteren vlakheid		X.XX	
	Rood	Vervangen			X.XX	
		Exclusief	Gedeeltelijk groot onderhoud		X.XX	
			Verbeteren vlakheid		X.XX	
		Inclusief	Gedeeltelijk groot onderhoud		X.XX	
			Verbeteren vlakheid		X.XX	
	Zwart	Vervangen			X.XX	
		Exclusief	Gedeeltelijk groot onderhoud		X.XX	
			Verbeteren vlakheid		X.XX	
		Inclusief	Gedeeltelijk groot onderhoud		X.XX	
			Verbeteren vlakheid		X.XX	
KF 100	Grijs	Exclusief	Gedeeltelijk groot onderhoud		X.XX	
			Verbeteren vlakheid		X.XX	
		Inclusief	Gedeeltelijk groot onderhoud		X.XX	
			Verbeteren vlakheid		X.XX	

DF 80	Rood	Exclusief	Gedeeltelijk groot onderhoud	X.XX	
			Verbeteren vlakheid	X.XX	
		Inclusief	Gedeeltelijk groot onderhoud	X.XX	
			Verbeteren vlakheid	X.XX	
		Zwart	Vervangen		X.XX
				Exclusief	Gedeeltelijk groot onderhoud
	Inclusief		Gedeeltelijk groot onderhoud	X.XX	
			Verbeteren vlakheid	X.XX	
	Grijs	Exclusief	Gedeeltelijk groot onderhoud	X.XX	
			Verbeteren vlakheid	X.XX	
		Inclusief	Gedeeltelijk groot onderhoud	X.XX	
			Verbeteren vlakheid	X.XX	
	H-steen 80 mm, tot 3.000 m ²	Grijs	Inclusief	Gedeeltelijk groot onderhoud	X.XX
				Verbeteren vlakheid	X.XX
			Vervangen	X.XX	
	H-steen 80 mm, vanaf 3.000 m ²	Grijs	Inclusief	Gedeeltelijk groot onderhoud	X.XX
Verbeteren vlakheid				X.XX	
Vervangen			X.XX		
H-steen 100 mm, tot 3.000 m ²	Grijs	Inclusief	Gedeeltelijk groot onderhoud	X.XX	
			Verbeteren vlakheid	X.XX	
		Vervangen	X.XX		
H-steen 100 mm, vanaf 3.000 m ²	Grijs	Inclusief	Gedeeltelijk groot onderhoud	X.XX	
			Verbeteren vlakheid	X.XX	
		Vervangen	X.XX		
Bedrijfsplaatvloer, tot 300 m ²	140 mm	Inclusief	Gedeeltelijk groot onderhoud	X.XX	
	160 mm	Inclusief	Gedeeltelijk groot onderhoud	X.XX	
Bedrijfsplaatvloer, vanaf 300 m ²	140 mm	Inclusief	Gedeeltelijk groot onderhoud	X.XX	
	160 mm	Inclusief	Gedeeltelijk groot onderhoud	X.XX	

Lijngoot160 x 214
mmGedeeltelijk groot
onderhoud[X.XX](#)360 x 340
mmGedeeltelijk groot
onderhoud[X.XX](#)