

## VERBETEREN VLAKHEID, BETONNEN RIJWEG, GEMIDDELDE, LICHT BELASTE, WOON- EN VERBLIJFSGEBIED

### Omschrijving

#### Omschrijving

Meerjarig correctief onderhoud van betonnen rijweg.

Scheur-/voegreparatie gemiddelde vervanging van:

- | bij dwarsscheuren: over de volledige plaatbreedte;
- | bij langsscheuren: over de volledige plaatlengte;
- | bij voegreparaties: aangenomen schade 100 x 20 x 10 cm.

Afmeting plaatvervangning circa 14 m<sup>2</sup>.

Plaathoekreparatie: breukafmeting 50 x 50 x 20 mm.

#### Uitgangspunten

Bij bepaling van de arbeidsnormen is uitgegaan van een volledige dagproductie.

### Tabel

**ABONNEREN:** [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Maatregel	Reserveringskosten per m <sup>2</sup> per jaar bij onderhoudsniveau		
	Sober	Basis	Goed
Plaatvervangning		<a href="#">x.xx</a>	
Scheur-/voegreparatie		<a href="#">x.xx</a>	
Plaathoekreparatie		<a href="#">x.xx</a>	