

BOUWRIJP MAKEN, VERHARDINGEN

Omschrijving

Omschrijving

Alle vermelde prijzen zijn netto prijzen, exclusief bijkomende kosten. Er is geen rekening gehouden met regio-invloeden, locatie of andere bijzondere omstandigheden.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Omschrijving	Uitvoering	Variant	Variant	Variant	Eenheid	Kosten per eenheid	
						Nieuw	Sloop
(31) Kantopsluitingen	Recht	0,03 stelbeton	130/150 x 250 mm	Excl. goottegel	m	x.xx	x.xx
				Incl. goottegel	m	x.xx	x.xx
			115/225 x 240 mm	Excl. goottegel	m	x.xx	x.xx
				Incl. goottegel	m	x.xx	x.xx
(31) Rijbaan asfaltverharding excl. deklaag	Gemiddelde belaste wegen	In comb. AGRAC	150 mm	220 ton	m ²	x.xx	x.xx
				1.000 ton	m ²	x.xx	x.xx
		In comb. betongranulaat	200 mm	400 ton	m ²	x.xx	x.xx
				1.000 ton	m ²	x.xx	x.xx
	Licht belaste wegen	In comb. menggranulaat	230 mm	400 ton	m ²	x.xx	x.xx
				1.000 ton	m ²	x.xx	x.xx
		In comb. AGRAC	100 mm	300 ton	m ²	x.xx	x.xx
				600 ton	m ²	x.xx	x.xx
		In comb. betongranulaat	140 mm	300 ton	m ²	x.xx	x.xx
				600 ton	m ²	x.xx	x.xx
		In comb. menggranulaat	170 mm	300 ton	m ²	x.xx	x.xx
				600 ton	m ²	x.xx	x.xx
	Wegen in woongebied	In comb. betongranulaat	100 mm	200 ton	m ²	x.xx	x.xx
				500 ton	m ²	x.xx	x.xx
		In comb. menggranulaat	120 mm	200 ton	m ²	x.xx	x.xx
				400 ton	m ²	x.xx	x.xx
	Wegen in	In comb.	85 mm	100 ton	m ²	x.xx	x.xx

	verblijfsgebied	mengranulaat					
				400 ton	m ²	X.XX	X.XX
(31) Rijbaan	Incl. 0,05 m zandbaan	Vanaf 3,00 m	80 mm	BSS, grijs, KF, blokverband	m ²	X.XX	X.XX
				BSS, rood, KF, blokverband	m ²	X.XX	X.XX
				BSS, zwart, KF, blokverband	m ²	X.XX	X.XX
(31) Rijbaan	Industrieplaten	Aslasten tot 10 ton	2.000 x 2.000 x 140 mm	Tot 300 m ²	m ²	X.XX	X.XX
				Vanaf 300 m ²	m ²	X.XX	X.XX
		Aslasten tot 20 ton	2.000 x 2.000 x 160 mm	Tot 300 m ²	m ²	X.XX	X.XX
				Vanaf 300 m ²	m ²	X.XX	X.XX
(62) Rijplaten	Aanbrengen en verwijderen	Licht	Middel	5.000 x 1.000 x 10 mm	m	X.XX	X.XX
				6.000 x 1.300 x 13 mm	m	X.XX	X.XX
				6.000 x 1.800 x 14 mm	m	X.XX	X.XX
	Huur, per m per week	Licht	Middel	5.000 x 1.000 x 10 mm	m	X.XX	
				6.000 x 1.300 x 13 mm	m	X.XX	
				6.000 x 1.800 x 14 mm	m	X.XX	