

## AANBRENGEN COATING MET EEN ROLLER, VERTICAAL

### Omschrijving

#### Omschrijving

Aanbrengen van een laag topcoat, met een roller, met een droge dikte van 100 µm, verticaal.

Vorbewerking door middel van stoomreinigen.

Verbruik 3,5 liter per 10 m<sup>2</sup>.

Buizen en kolommen tot een diameter van 800 mm.

Balken met een afmeting tot 400 x 400 mm.

### Tabel

**ABONNEREN:** [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

#### Kosten per m2

Te behandelen oppervlakte in %	Oppervlaktevorm	Aantal te behandelen m <sup>2</sup>		
		50	150	500
100	Oppervlakken	<a href="#">x.xx</a>	<a href="#">x.xx</a>	<a href="#">x.xx</a>
	Ronde kolommen	<a href="#">x.xx</a>	<a href="#">x.xx</a>	<a href="#">x.xx</a>
	Balken	<a href="#">x.xx</a>	<a href="#">x.xx</a>	<a href="#">x.xx</a>
30	Oppervlakken	<a href="#">x.xx</a>	<a href="#">x.xx</a>	<a href="#">x.xx</a>
	Ronde kolommen	<a href="#">x.xx</a>	<a href="#">x.xx</a>	<a href="#">x.xx</a>
	Balken	<a href="#">x.xx</a>	<a href="#">x.xx</a>	<a href="#">x.xx</a>
10	Oppervlakken	<a href="#">x.xx</a>	<a href="#">x.xx</a>	<a href="#">x.xx</a>
	Ronde kolommen	<a href="#">x.xx</a>	<a href="#">x.xx</a>	<a href="#">x.xx</a>
	Balken	<a href="#">x.xx</a>	<a href="#">x.xx</a>	<a href="#">x.xx</a>